

Insändes till  
Härjedalens kommun  
Medborgarhuset  
Bygg- och Miljöavdelningen  
842 80 SVEG

## TEKNISK BESKRIVNING FÖR SLAMAVSKILJARE MED INFILTRATION (EFTERPOLERING)

(Se vägledning i "Avlopp på rätt sätt")

Datum

I syfte att administrera din ansökan kommer av dig lämnade personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204).

Fastighetsbeteckning:

### Slamavskiljare

Fabrikat: \_\_\_\_\_ Modell: \_\_\_\_\_ Vätvolym: \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>

Antal hushåll: \_\_\_\_\_ (1 hushåll = 5 pers) Material:  Plast  Betong Annat: \_\_\_\_\_

3-kammarbrunn  2-kammarbrunn Typgodkänd?  Ja  Nej

Avstånd till slambilen: \_\_\_\_\_ m (max 20 m)

### Infiltration

Antal infiltrationsarmar: \_\_\_\_\_ Längd: \_\_\_\_\_ m Bredd mellan: \_\_\_\_\_ m

Separata rörgravar  Gemensam rörgrav  Vanlig infiltration  Grundinfiltration  Upplyft infiltration

Avstånd till grundvattenyta: \_\_\_\_\_ m (minst 1 m)  Förstärkningslager: \_\_\_\_\_ m

Mängd singel/tvättad makadam runt utsläppsrör: \_\_\_\_\_ cm (minst 15 cm)

### Övrigt

Pumpanläggning  Dag- och dräneringsvatten leds inte till anläggningen

Fiberduk läggs på singel/makadam innan återfyllnad

Luftning av anläggningen ovan taknock:  Ja  Nej Isolering:  Ja  Nej

Avstånd från anläggning till närmaste fastighetsgräns: \_\_\_\_\_ m (minst 5 m)

### Åtgärder i övrigt i anslutning till anläggningen

Dikesåtgärder  Dränering  Annat

Om annat beskriv åtgärder:

### Bilagor som har och ska bifogas

**Profilskiss** (genomskärning utsläppsdel)

**Situationsplan:** Anläggningens placering redovisas på tomtkarta med byggnader, vägar etc